



## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA NR. 107-CPR-2022

<p>1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: Termiski noblīvējams asfalta jumta segums augšējiem slāņiem <b>NEXLER Premium 53H (PYE PV250 S53) (2022/ 1)</b></p> <p>2. Plānotais pielietojums vai pielietojumi: a) jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz uguni b) jumtu hidroizolācija c) jumtu hidroizolācija, jāpārbauda reakcija uz iekšējo uguni.</p> <p>3. Ražotājs: <b>IZOHAN Sp. z o.o.</b> Lužicka iela 2, 81-963 Gdunia, Polija tālr., fakss: +48 58 781 45 85 e-pasts: <a href="mailto:info@izohan.eu">info@izohan.eu</a></p> <p>4. Eksploatācijas īpašību noturības vērtēšanas un pārbaudes sistēmas: <b>sistēma 2+ - b pielietošanas diapazonā</b> <b>sistēma 3 - a un c pielietošanas diapazonā</b></p> <p>5. Harmonizētais standarts <b>EN 13707:2004+A2:2009</b></p> <p>Pilnvarotā iestāde vai iestādes: 1434, Polijas Pētniecības un Sertifikācijas Centrs A.S., 1488 Būvniecības Tehnikas Institūts</p>	6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:		
	<b>Pamatīpašības</b>	<b>Eksploatācijas īpašības</b>	<b>Harmonizētā tehniskā specifikācija saskaņā ar Deklarācijas 5.punktu</b>
	Izturība pret ārējo uguni	B <sub>ROOF</sub> (t <sub>1</sub> ) B <sub>ROOF</sub> (t <sub>3</sub> ) B <sub>ROOF</sub> (t <sub>2</sub> )	
	Reakcija uz uguni	Klase E	
	Hermētiskums	≥ 10 kPa (metode A)	
	Izturība uz stiepi: - garenvirzienā - pagarinājums	1200±250, N/50mm (50 ± 15) % 900+250, N/50mm (50 ± 15) %	
	-šķērsvirzienā -pagarinājums		
	Izturība pret sakņu cauraugšanu	vērtība nav noteikta	
	Izturība pret statisko slodzi	≥ 15 kg (metode A)	
	Izturība pret triecieniem	≥ 1500 mm (metode A)	
	Izturība pret pārraušanu	vērtība nav noteikta	
	Savienojuma izturība	vērtība nav noteikta	
	Noturība: izturība pret plūstamību paaugstinātā temperatūrā	(100 ± 10) °C	
	Lokanība	≤ - 25 °C	
Bīstamas sastāvdaļas	vērtība nav noteikta		
Iepriekš norādītā produkta eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir pilnībā atbildīgs iepriekš norādītais ražotājs.			

Ražotāja vārdā parakstīja:

Konrad Liberda

**IZOHAN** Kierownik Grupy Produktowej

Konrad Liberda

w Gdyni dnia 26.03.2021r.

**IZOHAN** IZOHAN Sp. z o.o.

81-963 Gdynia, ul. Łużycka 2  
tel./fax 58 781-45-85, 58 622-15-16  
NIP 586-20-73-821, KRS 0000063616  
REGON 191528483

